

SHERPA

200



De SHERPA 200 kniklader is een compacte en krachtige mini-loader. De sterke Kubota diesel krachtbron zorgt voor kracht als dat nodig is. Hierdoor is de SHERPA 200 een populaire keuze voor professionals in de wegenbouw en voor hoveniers met grotere projecten.

Technische gegevens SHERPA 200



Motor:

Fabrikant:	Kubota
Type:	D1105
Vermogen (kW/pk):	18.7/25.4
Max. Toerental (rpm):	3000
Afgesteld toerental (rpm):	3000
Aantal cilinders:	3
Koeling:	Watergekoeld
Brandstof:	Diesel
Brandstoftankinhoud (l):	38

Aandrijving:

Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren

Snelheid (km/h):

0-19 (traploos)

Vermogensgegevens:

Opbrekkkracht (kg):	1336
Duw- trekkracht (kg):	970
Rijhydrauliek (l/bar):	84/400
Werkhydrauliek (l/bar):	42/190
Hydrauliektankinhoud (l):	38

Banden:

Standaard:	24x13.00-12NHS
Breed:	n.v.t.
Smal:	n.v.t.

Remmen:

Bedrijfsrem:	Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem:	Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen

Besturing:

Type:	knikbesturing
Stuurhoek (°):	45

Pendelgewricht:

Pendelhoek (°):	6
-----------------	---

Elektrisch systeem:

Spanning (V):	12
Accu-capaciteit (Ah):	44

Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):

Standaard:	2405 x 1210 x 2330
Breed:	n.v.t.
Smal:	n.v.t.

Gewicht rijklaar (kg):

1200 (exclusief contraballast)

Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag (70% van de kiplast)



A	989
B	616
C	379

Bak last laag (50% van de kiplast)



G 440

Palletvorken last hoog (70% van de kiplast)



D	584
E	420
F	286

Bak last hoog (50% van de kiplast)



H 300

* (exclusief machinist)